

Wärme rund um die Uhr

Technische Daten

	Zentrale 1	Zentrale 2	Zentrale 3	Zentrale 4	Zentrale 5
Heizleistung	50 kW	70 kW	140 kW	165 kW	180 kW
Wassererwärmer	350 Liter	300 Liter	200 Liter	800 Liter + Plattentauscher	300 Liter + Plattentauscher
Warmwasser (Dauerleistung)	627 l/Std. à 60 °C 352 l/10 min. à 60 °C	720 l/Std. à 60 °C 290 l/10 min. à 60 °C	600 l/Std. à 60 °C 250 l/10 min. à 60 °C	2900 l/Std. à 60 °C 1200 l/10 min. à 60 °C	2900 l/Std. à 60 °C 1200 l/10 min. à 60 °C
Heizgruppen	reguliert nach Aussentemperatur	reguliert nach Aussentemperatur	reguliert nach Aussentemperatur	reguliert nach Aussentemperatur	Regelung manuell
Öltank	2000 Liter Inhalt Mit Tankgehäuse aus Kunststoff zur Aussenauflistung	1000 Liter Inhalt	1500 Liter Inhalt	1500 Liter Inhalt	1000 Liter Inhalt

Die Wagen sind wärme- und schallisoliert sowie mit einer Elektro-Frostheizung ausgerüstet.

Abmessungen

Länge (ohne Deichsel)	2700 mm	3000 mm	4100 mm	4450 mm	4250 mm
Breite	2100 mm	2000 mm	2400 mm	2200 mm	2200 mm
Höhe	2200 mm	2300 mm	2150 mm	2800 mm	2800 mm

Anschlüsse

Heizung Vorlauf	NW 40	NW 40	NW 50	NW 50	NW 50
Heizung Rücklauf	NW 40	NW 40	NW 50	NW 50	NW 50
Warmwasser	NW 32	NW 40	NW 32	NW 32	NW 32
Kaltwasser	NW 32	NW 40	NW 32	NW 32	NW 32
Zirkulation	NW 25	NW 25	NW 32	NW 32	NW 20
Strom	230 Volt, 10 Ampère	230 Volt, 10 Ampère	230 Volt, 10 Ampère	230 Volt, 16 Ampère	230 Volt, 16 Ampère

Weitere Modelle mobiler Heizzentralen sind zur Zeit in Bearbeitung.